ПРИКАЗ
от « 04 » февраля 20 22 г.
№ ПК1-338

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21АИ69

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Измерительная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»
наименование испытательной лаборатории (центра)

426008, РОССИЯ, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231, офис 1
адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт.
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30494-2011	Жилые помещения, детские дошкольные учреждения, общественные, административные и бытовые здания.	-	-	Температура воздуха	(от минус 40 до плюс 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-90) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
2	ГОСТ 12.1.005-88, п. 2	Производственные помещения. Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(от минус 40 до плюс 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-90) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(1,0-2000) Вт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(1-180) кВ/м
4	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука, измеренный с частотной коррекцией А	(22 – 139) дБ
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	(25 – 139) дБ
					Пиковый уровень звука, измеренный с частотной коррекцией С	(25 – 139) дБ
5	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Октавный уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Третьоктавный уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Уровень звука	(22 – 139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБ
6	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Октавный уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Третьоктавный уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Уровень звука	(22 – 139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБ
7	Руководство по эксплуатации Шумомера-виброметра, анализатора спектра портативного ОКТАВА - 110А(ЭКО)/ ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001РЭ № 48906-12 в ГРСИ	Рабочие места	-	-	Инфразвук: уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Инфразвук: эквивалентный уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
8	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах	(22 – 139) дБ
9	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Виброускорение, уровень виброускорения, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(55-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
10	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент естественного освещения	(1-100) %
					Прямая блескость	Отсутствие/ наличие
					Отраженная блескость	Отсутствие/ наличие
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя	10-200000
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Энергетическая освещенность в УФ области спектра: диапазон УФ-А диапазон УФ-В диапазон УФ-С	 (10-60000) мВт/м^2 (10-60000) мВт/м^2 (1-20000) мВт/м^2
11	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Минимальная освещенность	(10-200000) лк
					Средняя освещенность	(10-200000) лк
					Цилиндрическая освещенность	(10-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(1-100) %
12	ГОСТ 26824-2010	Рабочие места	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
13	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места, производственные и общественные помещения	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
14	МУК 4.3.1675-03	Рабочая (производственная среда), жилые и общественные здания	-	-	Концентрация легких аэроионов обеих полярностей в воздухе помещений	(100-10^6) см$^{-3}$
15	Руководство по эксплуатации измерителя массовой концентрации аэрозольных частиц «АЭРОКОН-П», №21792-13 в ГРСИ	Рабочая (производственная среда)	-	-	Пыли, в том числе аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(0,01-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
16	Руководство по эксплуатации ГАНК-4 КПГУ 413322 002РЭ, № 24421-09 в ГРСИ	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец в сварочных аэрозолях	(0,1-4) мг/м^3
					Железа соединения (дижелезо триоксид)	(3-120) мг/м^3
					Кислота азотная	(1-40) мг/м^3
					Кислота серная	(0,5-20) мг/м^3
					Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,025-1) мг/м^3
					Свинцово-оловянный припой (по свинцу)	(0,025-1) мг/м^3
					Сероводород (дигидросульфид)	(5-200) мг/м^3
					Щелочи едкие	(0,25-10) мг/м^3
					Масла минеральные	(2,5-100) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-10) мг/м^3
					Оксиды хрома (по Cr III)	(0,5-20) мг/м^3
					Оксиды никеля	(0,025-1) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10}	(150-6000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-100) мг/м^3
					Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,1-2,0) мг/м^3
					Ацетон (Пропан-2-он)	(100-10000) мг/м^3
					Бензин	(50-1200) мг/м^3
					Бутанол/изобутанол	(20-300) мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол)	(20-500) мг/м^3
					Диоксид серы	(5-100) мг/м^3
					Диэтиламин	(10-350) мг/м^3
					Изопропанол (пропан-2-ол)	(20-300) мг/м^3
					Метанол	(50-1000) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(25-500) мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,25-10) мг/м^3
					Озон	(0,1-3) мг/м^3
					Ртуть	(0,003-0,1) мг/м^3
					Стирол	(10-3000) мг/м^3
					Фенол	(0,3-3) мг/м^3
					Фтористый водород (гидрофторид)	(0,5-20) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3
					Хлорбензол	(50-200) мг/м^3
					Хлороформ (Трихлорметан)	(10-200) мг/м^3
					Хлористый водород (гидрохлорид)	(2-150) мг/м^3
					Цианистый водород (гидроцианид)	(0,1-2) мг/м^3
					Этанол	(200-5000) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(2-250) мг/м^3
					Этилмеркаптан (этантиол)	(0,25-10) мг/м^3
					Эфир диэтиловый (этоксиэтан)	(100-3000) мг/м^3
					Углерод четыреххлористый	(10-200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
18	Руководство по эксплуатации Газоанализатора портативного ПГА-200 ЯВША.413311.012 РЭ. № 27731-10 в ГРСИ	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(5-120) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,5-20) мг/м^3
19	МУК 4.1.211-96	Воздух рабочей зоны	-	-	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (витамин Е)	(0,25-5) мг/м3
20	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м3
21	Паспорт на трубки индикаторные модели С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС, п. 3.4	Рабочие места	-	-	Бутанол/изобутанол	(20-300) мг/м^3
					Акролеин	(0,2-2,0) мг/м^3
					Хлорбензол	(50-200,0) мг/м^3
					Диэтиламин	(10-350) мг/м^3
					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,25-10) мг/м^3
					Хлороформ (Трихлорметан)	(10-200) мг/м^3
					Цианистый водород (гидроцианид)	(0,1-2) мг/м^3
					Этилмеркаптан (этантиол)	(0,25-10) мг/м^3
					Углерод четыреххлористый	(10-200) мг/м^3
22	Паспорт на трубки индикаторные модели С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС, п. 3.5	Рабочие места	-	-	Ртуть	(0,003-0,1) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
23	Руководство по эксплуатации на трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]. КРМФ.415522.003 РЭ, п. 6	Рабочие места	-	-	Аммиак	(5-100) мг/м^3
					Ацетон (Пропан-2-он)	(100-10000) мг/м^3
					Бензин	(50-4000) мг/м^3
					Диметилбензол (ксилол)	(20-500) мг/м^3
					Диоксид серы	(2-130) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(20-2000) мг/м^3
					Озон	(0,1-3) мг/м^3
					Стирол	(10-3000) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(2-2000) мг/м^3
					Эфир диэтиловый (этоксиэтан)	(100-3000) мг/м^3
					Хлористый водород (гидрохлорид)	(2-150) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м^3
					Фтористый водород (гидрофторид)	(0,5-20) мг/м^3
					Этанол	(200-5000) мг/м^3
24	Руководство по эксплуатации на прибор Миллитесламетр Ш1-15У АВНР.411175.001 РЭ, п.2.2	Рабочие места	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,01-199,9) мТл
25	Руководство по эксплуатации на прибор «Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (12) УФ-Радиометр», п. 6	Рабочие места	-	-	Интенсивность ультрафиолетового облучения в УФ области спектра: диапазон УФ-А (400-315) нм диапазон УФ-В (315-280) нм диапазон УФ-С (280-200) нм	 (10-60000) мВт/м^2 (10-60000) мВт/м^2 (1-20000) мВт/м^2
26	Паспорт на прибор «Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50», п. 8	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты от 48 Гц до 52 Гц	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты от 48 Гц до 52 Гц	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
27	Руководство по эксплуатации на прибор «Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101» ВГКН.411153.001 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазонах частот, МГц: (0,03-0,05) (0,05-300)	 (1,15-575) В/м (1-500) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазонах частот, МГц: (0,03-0,05) (0,05-0,07) (0,07-3,00) (3,0-50)	 (0,75-75) А/м (0,6-60) А/м (0,5-50) А/м (0,1-10) А/м
					Плотность потока энергии в диапазонах частот, МГц: (300-500) (500-700) (700-1000) (1000-1200) (2400-2500)	 (0,1914-66250) мкВт/см^2 (0,12985-66250) мкВт/см^2 (0,0662-47865) мкВт/см^2 (0,03246-47865) мкВт/см^2 (0,0662-954) мкВт/см^2
28	МИ СС.ИНТ–07.01–2018 (ФР.1.37.2019.33228)	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(30-6000) лк
					Прямая блескость	Есть/нет
					Отраженная блескость	Есть/нет
29	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 (ФР.1.36.2019.32547)	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(32-150) дБА
30	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018 (ФР.1.36.2019.32550)	Рабочие места	-	-	Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ
31	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 (ФР.1.36.2019.32551)	Рабочие места	-	-	Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ
32	МИ И.ИНТ-03.01-2018 (ФР.1.36.2019.32548)	Рабочие места	-	-	Эквивалентный общий уровень звукового давления	(32-150) дБА
33	МИ УФ.ИНТ-12.01-2018 (ФР.1.37.2019.32434)	Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в УФ области спектра (интенсивность излучения): диапазон УФ-А (400-315) нм диапазон УФ-В (315-280) нм диапазон УФ-С (280-200) нм	 (10-60000) мВт/м^2 (10-60000) мВт/м^2 (1-20000) мВт/м^2